



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: 0040 744 136 717

Email: office@stivuitoare-lize.ro

Website: <http://stivuitoare-lize.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania

Transpalet? electric? Linde MT20A, 2 tone





Caracteristici

Siguran?a

Furniza?i o varietate de moduri de frânare: comutator pe burta, frânare prin apasare în jos a capului barei ?i buton de urgen?a pentru a preveni ca camionul sa loveasca pietonul în caz de urgen?a ?i pentru a oferi garan?ie de siguran?a

Performan?a

Motor de trac?iune de mare putere de 0,75Kw (1,5T)/1Kw (2T), oferind o for?a motrice puternica pentru camion, consum redus de energie pentru a asigura un timp de lucru mai lung. Viteza maxima de deplasare poate ajunge la 4,9 km/h (1,5 T) ?i 5,5 km/h (2 T), performan?a excelenta îmbunata?e?te considerabil eficient?a de func?ionare

Confort

Designul punctului circular concav al mânerului rotorului poate cre?te frecarea contactului cu mâinile ?i poate preveni slabirea în timpul opera?iunii de transpira?ie. Roata motoare din PU ?i ro?ile tandem maresc suprafa?a de contact, ofera o mai buna circulatie ?i zgomot redus ?i pot fi aplicate la aplica?ii complexe

Fiabilitate

?asiul este sudat prin manipulator, cu suduri plate ?i uniforme ?i consisten?a ridicata, astfel încât sa se asigure rezisten?a ?i fiabilitatea întregului camion. Controlerul Curtis (1.5T) îmbunata?e?te fiabilitatea sistemului ?i simplifica foarte mult operarea ?i investi?ia de între?inere func?ionarea silen?ioasa pentru diferite aplica?ii. Compactitatea sa garanteaza manevrare usoara si precisa chiar si in cele mai inguste spatii

Serviciu

Sistemul Can-Bus poate oferi comunicare de date în timp real, putere mai precisa a bateriei ?i afi?are a codului de eroare; U?or de stapânit statusul la timp pentru a facilita managementul; To?i parametrii de performan?a pot fi configura?i cu u?urin?a pentru a se potrivi cerin?elor diferitelor aplica?ii. Motorul de antrenare fara perii de 48V (2T) nu necesita înlocuirea periiilor de carbune, simplificând între?inerea ?i economisind investi?ia post-vânzare.

Date tehnice

		MT15A
Capacitate	kg	1500
Centrul de încarcare	mm	600
Greutatea utilajului	kg	190
Catarg	mm	115
Raza de viraj	mm	1450
Viteza de deplasare. cu/fara sarcina	km/h	4,2/4,5



